

ינואר 2006

מפרט טכני לטרקלין אנטיסטטי

טרקלין אנטיסטטי - חיפוי רצפה אנטיסטטי. בנוי משכבת מדרך בעובי 1.0 מ"מ המקנה עמידות טובה בשחיקה וכימיקלים. מעוצב במגוון רב של צבעים. נבדק בהתאם לת"י 540 ותקנים אחרים.

Test Method	תוצאה	תכונה
EN 428	2.0 מ"מ	עובי
EN 430	2750 גר/מ"ר	משקל
	1200 מ"מ	רוחב
	20 מטר	אורך גליל
EN 429, EN 660	1.0 מ"מ, ללא מלאן Type T	שכבת מדרך
ת"י 755	עד V.3.3	עמידות בבעירה
	על גליל 6 מ"מ, ללא בקעים או סדקים	כפיפות
EN 433	≥ 0.1 מ"מ	חדירות משתיירת
	≥ 0.4 מ"מ	סלסול (Curling)
	ללא הזעות או בקיעים על פני השטח	בליה בחום
DIN 51953	$10^7 \Omega$ RA	התנגדות חשמלית
ASTM D 257	$2 \times 10^7 \Omega$	התנגדות חשמלית בזליגה
EN ISO 105-B02 BLUE SCALE	≤ 6	יציבות הצבע באור
	עמיד באלכוהול, בסיסים מדוללים וחומרי ניקוי ביתיים. עמידות מוגבלת בחומצות. לשמוש כבד	עמידות בכימיקלים
		סיווג

נורית נוח
מנהלת מעבדה ופיתוח

העוגנפלט, קבוץ העוגן 42880 טל. 09-8980131 פקס. 09-8988883