

גומיות אנטי סטטיות ומוליכות



מידות אורך הגומיות הם במצב שכוב של הגומייה.
נבדק בהתאם לתקן- Mil - B - 81705C Fed, standard 101B.
גומיות שחורות מוליכות מיוצרות במיוחד עבור תחום האלקטרוניקה וסמי-קונדקטור על מנת למנוע בעיות פריקה לא מבוקרת של חשמל סטטי

	CONDUCTIVE	ANTISTATIC
Surface Resistivity	10^6 Ohms/sq.	10^9 Ohms/sq.
Static Decay Rate	Less than 2 seconds	Less than 2 Seconds
Conductivity / Antistatic	Permanent; washable & reusable	Approximately one year
Lead	<2.26 PPM	<8.45 PPM
Cadmium	<6.40 PPM	<1.25 PPM
Mercury	<1.08 PPM	<0.95 PPM
Chromium Hexavalent	<0.18 PPM	<1.84 PPM
Chromium Trivalent	<0.83 PPM	-

ANTI-STATIC

PART NO.	SIZE	APPOX. # OF BANDS PER BAG
MC - ASRB - 1	160mm x 6mm (6.25" x 1/4")	300
MC - ASRB - 2	120mm x 3.5mm (4.75" x 1/8")	475
MC - ASRB - 3	160mm x 3.5mm (6.25" x 1/8")	350
MC - ASRB - 4	100mm x 3.5mm (4" x 1/8")	1100
MC - ASRB - 5	100mm x 6mm (4" x 1/4")	500
MC - ASRB - 6	80mm x 2mm (3" x 1/16")	1500
MC - ASRB - 7	120mm x 6mm (4.75" x 1/4")	350
MC - ASRB - 10	115mm x 12mm (4.5" x 1/2")	175

CONDUCTIVE

PART NO.	SIZE	APPOX. # OF BANDS PER BAG
MC - CRB - 1	160mm x 6mm (6.25" x 1/4")	300
MC - CRB - 2	120mm x 3.5mm (4.75" x 1/8")	475
MC - CRB - 3	160mm x 3.5mm (6.25" x 1/8")	350
MC - CRB - 4	100mm x 3.5mm (4" x 1/8")	1100
MC - CRB - 10	115mm x 12mm (4.5" x 1/2")	175

ESD – Semiconductor and Electronic
Packaging and Handling Products